

禁铜锌镍接头价格

发布日期：2025-09-17 | 阅读量：20

NUMAX气动的不锈钢卡套接头，目前可提供英制和公制两种规格的接管。不过上海强实公司的业务人员，在工作过程中，也碰到过公制和英制转换的情况。虽然这类规格少见，但不表示没有。正应了那句话，存在即合理。为了更好的服务客户，我们上海强实公司也开始引进此类接头，接受订购的规格如下：公制φ2mm转英制1/8软管；公制φ2mm转英制1/4软管；公制φ3mm转英制1/8软管；公制φ4mm转英制1/8软管；公制φ4mm转英制1/4软管；公制φ6mm转英制1/16软管；公制φ6mm转英制1/8软管；公制φ6mm转英制1/4软管；公制φ6mm转英制5/16软管；公制φ6mm转英制3/8软管；公制φ8mm转英制1/4软管；公制φ8mm转英制3/8软管；公制φ10mm转英制1/8软管；公制φ10mm转英制1/4软管；公制φ10mm转英制5/16软管；公制φ10mm转英制3/8软管；公制φ12mm转英制1/4软管；公制φ12mm转英制5/16软管；公制φ12mm转英制3/8软管；公制φ12mm转英制1/2软管；公制φ15mm转英制1/2软管；公制φ16mm转英制5/8软管；公制φ18mm转英制3/4软管；公制φ20mm转英制1/2软管；公制φ20mm转英制1”软管；公制φ25mm转英制1”软管。卡套式转PIPE管接头是不锈钢材质的吗？禁铜锌镍接头价格

微型迷你mini不锈钢接头，特点如下：小体积，无需工具即可拆装；有多种连接方式；对配管空间要求比较小，同方向可立体配管。接头形式多样，有倒钩接头，软管锁紧接头，适用于尼龙管，软尼龙管，聚氨酯管等。倒钩式不锈钢接头的安装步骤如下：1，管子沿轴向直角切断，管子的长℃应注意留有余量。2，让管子通过管夹。3，让管子慢慢地装在接头上。这时，管端与倒钩端之间有约0.5mm的间隙。4，让管夹慢慢地装在接头上。这时，管夹端面与接头体端面之间的间隙为零。不锈钢迷你接头的耐压为10公斤；若现场压力较大，建议更换为卡套式不锈钢接头，其他更多规格，可以咨询上海强实公司VFM接头不锈钢快速接头厂家直销，欢迎咨询上海强实！

不锈钢接头中的直通接头，按连接方式，有以下规格：快插式外牙直通STS04-M5,STS04 01,STS04 02,STS06-M5,STS06 01,STS06 02,STS06 03,STS06 04;STS08 01,STS08 02,STS08 03,STS08 04;STS10 01,STS10 02,STS10 03,STS10 04;STS12 01,STS12 02,STS12 03,STS12 04;STS14-02,STS14-03,STS14-04;STS16-02,STS16-03,STS16-04,以及快插式直通接管,SUS04 00,SUS06 00,SUS08 00,SUS10 00,SUS12 00,SUS14 00,SUS16 00锁紧式直通外牙接头BFH04-01-SBFH06-01-SBFH06-02-SBFH08-01-SBFH08-02-SBFH08-03-SBFH10-02-SBFH10-03-SBFH10-04-SBFH12-02-SBFH12-03-SBFH12-04-SBFH16-03-SBFH16-04-S锁紧式直通接管BFH04-00-S,BFH06-00-S,BFH08-00-S,BFH10-00-S,BFH12-00-S不锈钢卡套式直通接管U 3 0,U 4 0,U 6 0,U 8 0,U 10 0,U 12 0,U 14 0,U 15 0,U 16 0,U 18 0,U 20 0,U 22 0,U 25 0其他连接方式请咨询上海强实公司业务人员。

Numax气动的不锈钢直通是STS型号吗？其实STS只是不锈钢接头中的直通外牙的型号；不锈钢直通接头，还有管接管SUS□以及直通内牙STSM这些规格。如果客户只是描述不锈钢直通，那么则有以上三种可能。此外，穿板接头也有直通接管，直通内牙这两种规格。因此如果客户的描述越少，那么对应的规格就越多。为了更直观，准确的为客户匹配到合适的产品，我们建议客户提供产品外观图，管径以及螺纹规格。上海强实公司代理NUMAX气动20余年，常规的气动接头，不锈钢接头，黄铜接头以及卡套接头，备有现货，欢迎新老客户咨询。快拧式不锈钢接头耐多少公斤压力？

关于不锈钢接头的特点，很大部分是基于材质的特点。众所周知，不锈钢是一种耐腐蚀耐高温性能金属材料，用不锈钢做接头本体，使得这种不锈钢接头也具备了耐腐蚀，耐高低温的特点，可以应用在腐蚀性流体或者环境。对于快换式不锈钢接头图，其特点是可快速手动连接以及拆卸，自动密封；可搭配PA12管，PU聚氨酯管，特氟龙管以及不锈钢管使用。同时也因为材质特点，可适应于冷热水循环系统，蒸汽，工作母机，车床等，工作温度为：-20到+120度。不锈钢接头除了快换接头之后，还有哪些连接方式□KGF接头厂家

不锈钢接头在安装时候要注意些什么？禁铜锌镍接头价格

不锈钢接头中的头母快速接头，其工作流体为：压缩空气，水。适用于气动系统中软管需要频繁连接或拆卸的场合。因为快速管接头里边装有止回阀，操作时，不需要卸掉管路中的压力就可实现气路的连接或者断开，从而节省了很多时间。此外，快速接头还具有体积小，流量大，多种型式可供选择的特点，因此适用于小型气动工具，气动控制设备，检测设备以及调节设备。连接管直径有φ3□φ4□φ5□φ6*4,φ8*6,φ10*8□以及橡皮管规格6*14, 8*17, 10*19, 13*23。连接螺纹有G1/8,G1/4,G3/8,G1/2□具体选型规格，可咨询上海强实公司。禁铜锌镍接头价格

上海强实自动化控制有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在上海市等地区的五金、工具行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**上海强实供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！